

SEZIONE TRASVERSALE

TEGOLE MARSIGLIESI

GRONDA IN RAME
Spess. 6/10

MANTO DI COPERTURA PREASSEMBLATO
TIPO ISOTETTO O DOPIO ASSITO COIBENTATO

ORDITURA SECONDARIA 8x14

CAPRIATA 12x20

TRAVE DI COLLEGAMENTO CAPRIATA 28x20

MURO CASSAVUOTA IN MATTONI CON
ISOLANTE IN POLISTIROLO ESPANSO spess.6 cm.

ARCHITRAVE IN LEGNO 50x20x220

SERRAMENTO IN LEGNO
D'ABETE VERNICIATO CON
VETROCAMERA (4+9+4)

CORTINA TRAFORATA IN COTTO DA
SMONTARE RIPULIRE E RIMONTARE

DAVANZALE IN MATTONI DI COTTO FACCIAVISTA
SAGOMATO spess. 4 cm.
DAVANZALE LEGNO DI ROVERE
spess. 3 cm.

INTONACO 1.5 cm.

PAVIMENTO IN
SPEROGRAFITO A RIQUADRI

CALDANA ARMATA

Spess. 6 cm.

TAVOLATO IN LEGNO

Spess. 4 cm.

TRAVE IN LEGNO

24x32

APPOGGIO IN C.A.

25x15

MURATURA ESISTENTE IN PIETRA

PAVIMENTO IN

PIASTRELLE DI CERAMICA

FINITURA SUPERFICIALE PER

POSA PAVIMENTO

GETTO IN C/c ARMATO

Spess. 8 cm.

CON RETE ELETTROSALDATA

#6 MAGLIA 10x10cm

VESPAIO CON IGLOO

h 13 cm.

MASSETTO DI PROTEZIONE

Spess. 5 cm.

IMPERMEABILIZZAZIONE CON PANNELLI

BENTONITICI TIPO VOLTECO

MAGRONE

CON RETE ELETTROSALDATA

#6 MAGLIA 10x10cm

TRAVE DI FONDAZIONE

50x30

PARTICOLARE 2

TEGOLE MARSIGLIESI
COPERTURA TIPO ISOLPACK
LISTELLO 8x14

TRAVE IN LEGNO 38x24
CORNICE IN INTONACO

SERRAMENTO IN LEGNO
D'ABETE VERNICIATO CON
VETROCAMERA (4+9+4)

SOGLIA IN PIETRA

spess. 5 cm.

CORNICE IN INTONACO

MURATURA A CASSA VUOTA

CON MATTONI SEMPIENTI DA

POLISTIROLO ESPANSO

DA 5 cm.

RIVESTIMENTO CON

PIETRA A SPACCO

+2.69

TRAVE DI FONDAZIONE
50x30

PARTICOLARE 1

